



KING CANADA

BASSIN DE NETTOYAGE 5 GALLONS



MODÈLE: KPW-205

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DROITS D'AUTEURS © 2001 TOUS DROITS RÉSERVÉS PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.



INFORMATION IMPORTANTE

GARANTIE LIMITÉE **2-ANS**
POUR CE BASSIN DE NETTOYAGE

OUTILLAGES KING CANADA OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE
DE 2 ANS POUR USAGE NON-COMMERCIALE.

PREUVE D'ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d'achat pour la garantie et le service d'entretien de votre machine.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange sont disponibles chez nos centres de service autorisés KING CANADA à travers le Canada. Pour le service de votre machine, contactez ou retournez la machine chez votre détaillant avec votre preuve d'achat.

GARANTIE LIMITÉE

OUTILLAGES KING CANADA fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans, dès la date d'achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l'abus, négligence ou accidents, réparations ou modifications et manque de maintenance. OUTILLAGES KING CANADA ne sera en aucun temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d'incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l'utilisation de nos produits. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné pour vérification par le détaillant ou le distributeur. Les frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, OUTILLAGES KING CANADA va soit réparer ou remplacer le produit.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.

LIQUIDE INFLAMMABLE NE PAS FUMER!

- * La vapeur du solvant peut être toxique.
- * Utilisez seulement des solvants recommandés.
- * Utilisez dans un environnement bien ventiler.
- * N'utilisez pas de solvants volatil inflammable tel que de la gasoline.

AVERTISSEMENT!

- * Prenez les mesures nécessaires pour vous protéger.
- * Évitez le contact avec le solvant sur les mains et les yeux.

LE MANUFACTURIER RECOMMANDE D'UTILISER SEULEMENT LES SOLVANTS SUIVANTS: PARAFFINE, JIZER, GUNK, KÉROSÈNE SANS ODEUR, HUILE DIESEL. N'UTILISEZ PAS AUTRES SOLVANTS CAR VOUS POURRIEZ ENDOMMAGER LA POMPE.

SOLVANTS

Solvants approuvés
Détergents de maison/Eau
Paraffine, Jizer, Gunk, Kerosene sans odeur, Huile diesel.

AVERTISSEMENT

La pompe de votre bassin de nettoyage peut être endommagée si vous utilisez des solvants autres que ceux mentionnés ci-dessus tel que la methyl ethyl ketone (MEK), Perchlororthylene or trichloroethylene.

PROBLÈME

Le seul problème que vous pourriez avoir avec votre bassin de nettoyage est la réduction ou l'arrêt de volume du solvant sortant du boyau flexible. La cause probable est une obstruction dans le boyau flexible.

CORRECTION

1. Vérifiez si la lumière indicative est bien allumée sur le boîtier de l'interrupteur.
2. En utilisant un tournevis à poignée isolée, touchez légèrement le bout du boîtier du moteur. Une légère attraction magnétique indique que le courant se rend au moteur.
3. Débranchez la prise de la source de courant et retirez le boyau flexible.
4. Retirez le boîtier avant de la pompe en retirant les deux vis. Enlevez toutes saletés et débris.
5. Ré-assemblez dans l'ordre inverse.